LAMPDIRECT.BE



# Caractéristiques Ledvance Downlight LED Comfort Opale Aluminium Blanc 42W 5000lm 180D - 930-940 CCT | 265mm - Diamètre 250mm - IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Zigbee Dimmable

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 257974 |
| EAN | 4099854620355 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Ecosystem Compatibitity | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Zigbee |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|---|---|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 180 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 119 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 30 |
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 250 |
| Indice de Protection | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Gamme | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE OPAL |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 60 |
| Diamètre (mm) | 265 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |


**Pourquoi choisir Lampdirect?**

Partenaire des **professionnels** Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie** Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot