



Caractéristiques D'Lite Applique Murale Solis Solar Noir Up & Down - 830 Blanc Chaud | IP54 - Détecteur De Mouvement

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 252892 |
| EAN | 5430004236443 |
| Marque | D'Lite |
| Nom du fabricant | Solis Up&Down Wall IP54 Solar Sensor |
| Lampdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 5 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 83 |
| Inclinable | Non |
| Montage | Fixation murale |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |

Référence Article

LED Decorative Lighting

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|--|
| Connexion du Luminaire | Terminal block |
| Indice de Protection | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Matériaux | Métal |
| Gamme | Solis |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 123 |
| Largeur (mm) | 92 |
| Hauteur (mm) | 113 |

Informations du capteur

| | |
|---|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 90 |
| Portée du Capteur (m) | 8 |
| Capteur réglable par heure | 30 sec |

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**