LAMPDIRECT.BE

# Caractéristiques Philips Downlight LED Coreline DN145B 13W 1100lm 90D - 830 Blanc Chaud | 150mm - Dali Dimmable

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 237396 |
| EAN | 8718699961008 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN145B LED10S/830 PSD-E II WH |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |
| Driver Inclus | Oui |

| | |
|---|---|
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 84.6 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 31 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| EOC8 | 96100899 |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150 |
| Indice de Protection | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | 0 to +35 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Bornes de raccordement 2 pôles |
| Gamme | DN145B |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 28 |
| Diamètre (mm) | 166 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot