



Specificaties Voordeelpak 4x Ledvance  
LED Downlight Slim Rond DN210 18W  
1530lm 120D - 830 Warm Wit | 225mm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer              | 253051  |
| EAN                        | 8719157059473                                     |
| Merk                       | Ledvance  |
| Fabrikantnaam              | Multipack 4x DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar  |
| Levensduur (uur)           | 30000   |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting              | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar                   | Nee                         |
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Gradenbundel (graden)        | 120                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 85                          |

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Powerfactor             | >0.50                              |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)                 |
| Type product            | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 210                              |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 50                     |
| Behuizing                | Polycarbonaat                    |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 30  |
| Diameter (mm) | 225 |

## Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren